

Цены действительны с 01 июня 2014г.

ПРАЙС-ЛИСТ						
Наименование	Вес/объем	На поддоне (шт.)	Розничная цена, руб.	от 3 тонн	от 5 тонн	от 10 тонн
СМЕСИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ						
Стяжки и ровнители						
Стяжка пола толстослойная Perfekta® – "БАЗОВАЯ" Для создания ровного основания высокой прочности в жилых и общественных зданиях. Для устройства всех типов стяжек. Слой нанесения от 10 до 200 мм. Прочность на сжатие – 20 МПа. Для ручного и машинного нанесения, для внутренних и наружных работ. Используется в системе "теплый пол". Время хождения через 12 часов.	25 кг	48	169	166	163	159
Стяжка высокой растекаемости Perfekta® – "БЕТАСЛОЙ" Для выравнивания оснований в жилых, офисных и общественных помещениях под последующую укладку покрытий. Слой нанесения от 10 до 80 мм. Рекомендуется для заделки неровностей до 100 мм. Прочность на сжатие – 20 МПа. Для ручного и машинного нанесения, для внутренних и наружных работ. Используется в системе "теплый пол". Время хождения через 12 часов.	25 кг		196	192	188	184
Ровнитель высокопрочный Perfekta® – "ПРОФИСЛОЙ" Высокопрочный ровнитель для выравнивания и устройства прочного пола в жилых, административных, торговых, общественных и промышленных помещениях с умеренной нагрузкой под укладку любых видов покрытий, включая полимерные, и окрашивание. Слой нанесения до 70 мм. Прочность на сжатие – 30 МПа. Для ручного и машинного нанесения, для внутренних и наружных работ. Используется в системе "теплый пол". Время хождения через 12 часов.	25 кг		220	215	211	207
Полы наливные						
Универсальный быстротвердеющий наливной пол Perfekta® – "НОРМАСЛОЙ" (Новинка!!!) Для высококачественного выравнивания всех типов полов с перепадами от 2 до 100 мм. Применяется как для базового выравнивания и заполнения больших неровностей, так и для тонкослойной чистовой отделки существующих оснований. Рекомендуется для использования в системе "теплый пол". Для внутренних работ, для сухих и влажных отапливаемых помещений, включая санузлы. Наносится ручным или машинным способом. Прочность на сжатие – 15 МПа. Время хождения через 3-4 часа.	25 кг	48	270	265	259	254
Легкий армированный наливной пол Perfekta® – "ЛАЙТСЛОЙ" (Новинка!!!) Для высококачественного базового и чистового выравнивания полов с перепадами от 1 до 100 мм, эксплуатируемых в условиях низких и умеренных нагрузок. Разработан с применением системы внутреннего армирования фиброволокном! Рекомендуется для использования в системе "теплый пол". Для внутренних работ, для сухих и влажных отапливаемых помещений включая санузлы. Наносится ручным или машинным способом. Прочность на сжатие – 15 МПа. Время хождения через 2 часа. Расход на 1 м ² при толщине слоя 10 мм – 12 кг!	20 кг		265	259	254	249
Быстротвердеющий наливной пол Perfekta® – "МУЛЬТИСЛОЙ" (Улучшенная рецептура) Для высококачественного выравнивания бетонных, гипсовых и цементно-песчаных, в том числе, слабых оснований с перепадами от 2 до 200 мм. Может использоваться в качестве ремонтного состава. Для ручного и машинного нанесения, для сухих и влажных помещений. Прочность на сжатие – 20 МПа. Используется в системе "теплый пол". Время хождения через 3 часа.	20 кг		293	287	281	275
Тонкослойный наливной пол Perfekta® – "ЦЕМЕНТНЫЙ" Для создания идеально ровной поверхности при выравнивании полов с перепадами от 1 до 15 мм в жилых и общественных зданиях. Прочность на сжатие – 20 МПа. Для ручного и машинного нанесения, для внутренних и наружных работ. Используется в системе "теплый пол". Время хождения через 6 часов. Быстротвердеющий.	25 кг		395	387	379	371
GREEN LINE ECOFLOOR – Dustfree (Новинка!!!) Быстротвердеющий, безусадочный наливной под изготовлен с применением технологии снижения образования пыли на 95%!!! Рекомендуется для всех основных видов покрытий (керамическая плитка, ламинат, линолеум, паркет, натуральный камень и полимерные покрытия). Наносится слоем от 1 до 30 мм, обладает высокой скоростью набора прочности, повышенной растекаемостью и способностью к самовыравниванию. Прочность на сжатие – 30 МПа.	25 кг	593	575	557	539	
КЛЕИ ДЛЯ ПЛИТКИ						
Клей плиточный Perfekta® – "БАЗИС" (Улучшенная рецептура) Для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для облицовки полов керамогранитом! Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки на 100 см ² – до 0,3 кг. Адгезия – 0,5 МПа.	25 кг	48	172	169	165	162
Клей плиточный Perfekta® – "СТАНДАРТ" Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом (30x30 см) внутри и снаружи зданий. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Удерживаемый вес плитки на 100 см ² – до 0,5 кг. Адгезия – 0,6 МПа.	25 кг		203	199	195	191
Клей плиточный Perfekta® – "УНИВЕРСАЛ" Для облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Возможно применение для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Применяется в системе "теплый пол". Удерживаемый вес плитки на 100 см ² – до 0,7 кг. Адгезия – 0,8 МПа.	25 кг	80	256	251	246	241
Клей плиточный Perfekta® – "УНИВЕРСАЛ" / ЗИМНЯЯ СЕРИЯ !	10 кг		126	123	121	118
Клей плиточный Perfekta® – "КЕРАМОГРАНИТ" Для облицовки стен и полов крупноформатными плитками из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Используется для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Применяется в системе "теплый пол". Удерживаемый вес плитки на 100 см ² – до 1,2 кг. Адгезия – 1,2 МПа.	25 кг	48	335	328	321	315
Клей плиточный Perfekta® – "КЕРАМОГРАНИТ" / ЗИМНЯЯ СЕРИЯ !	25 кг		377	369	362	354
Клей плиточный Perfekta® – "ЭКСПЕРТ БЕЛЫЙ" Для облицовки стен и полов крупноформатными плитками из белого мрамора и натурального камня, керамогранитом, полупрозрачной, стеклянной и керамической плиткой. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, а также искусственных водоемов и чаш бассейнов. Применяется в системе "теплый пол". Может использоваться в качестве затирки! Легко колеруется. Удерживаемый вес плитки на 100 см ² – до 2 кг. Адгезия – 1,2 МПа.	25 кг	80	419	410	402	393
GREEN LINE ECOFLEX (C2TE S1) – Dustfree (Новинка!!!) Эластичный плиточный клей для натурального камня с применением технологии снижения образования пыли на 95%!!! Для облицовки всеми видами облицовочных материалов (керамическая плитка, керамогранит, клинкер, стекло, натуральный камень, мрамор, гранит). Применяется для облицовки фасадов, цоколей, подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем влажности. Рекомендуется для облицовки крытых и открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 20 мм. Адгезия – 1,7 МПа.	25 кг		877	851	824	798
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ						
Штукатурки ручного нанесения						
Штукатурка гипсовая Perfekta® – "ГИПСТАР СЕРАЯ" Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, каменных и любых гипсовых поверхностей внутри помещений с нормальной влажностью. Обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией. Наносится слоем от 5 до 60 мм без штукатурной сетки. Для ручного нанесения.	30 кг	40	300	294	288	282
	10 кг	80	126	123	121	118
Штукатурка гипсовая Perfekta® – "ГИПСТАР БЕЛАЯ" Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, каменных и любых гипсовых поверхностей внутри помещений с нормальной влажностью. Обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией. Наносится слоем от 5 до 60 мм без штукатурной сетки. Для ручного нанесения.	30 кг	40	302	296	290	284
Штукатурка фасадная Perfekta® – "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" Для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного и машинного нанесения. Фракция - 2,5 мм. Слой нанесения от 10 до 40 мм без штукатурной сетки.	25 кг	48	181	177	173	170
Штукатурка фасадная Perfekta® – "ВЫРАВНИВАЮЩАЯ" / ЗИМНЯЯ СЕРИЯ !	25 кг		203	199	195	191
Штукатурка фасадная усиленная Perfekta® – "ТОНКОСЛОЙНАЯ" Для выравнивания потолков, стен внутри и снаружи зданий, для заделки трещин, выбоин и углублений. Также используется в качестве "образца". Отделка фасадов, цоколей, подвалов и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного и машинного нанесения. Фракция - 0,315 мм. Слой нанесения от 3 до 30 мм. Выпускается с использованием технологии внутреннего армирования фиброволокном!	25 кг	189	185	181	178	
GREEN LINE ECOSIDE – Dustfree (Новинка!!!) Штукатурка гипсовая легкая , изготовлена с применением технологии снижения образования пыли на 95%!!! Наносится на поверхность без предварительного грунтования, слоем от 3 до 90 мм. Применяется для заполнения стыков плит ГКЛ и ГВЛ. Хорошо глянецует до получения идеально гладкой ровной поверхности, не требующей дополнительного шпаклевания. Цвет СЕРЫЙ.	30 кг	40	439	430	422	413

Цены действительны с 01 июня 2014г.

Наименование	Вес/объем	На поддоне (шт.)	Розничная цена, руб.	от 3 тонн	от 5 тонн	от 10 тонн
Штукатурки декоративные						
Штукатурка декоративная Perfekta® – "КОРОЕД" Предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного слоя при отделке фасадов зданий, в том числе, в системах фасадной теплоизоляции, а также в лобовых тилах помещений. Наносится на все виды стандартных оснований (бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипскартон). Может окрашиваться или колероваться в разные цвета. Максимальная крупность наполнителя – 2,5 мм.	25 кг	48	379	372	364	357
Штукатурка декоративная Perfekta® – "ШУБА" (Новинка!!!) Предназначена для создания тонкослойного декоративно-защитного слоя при отделке фасадов зданий, в том числе, в системах фасадной теплоизоляции, а также в лобовых тилах помещений. Наносится на все виды стандартных оснований (бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипскартон). Может окрашиваться или колероваться в разные цвета. Максимальная крупность наполнителя – 2,0 мм.	25 кг	48	399	391	383	375
Штукатурки МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ						
Штукатурка гипсовая МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения Perfekta® – "ГИПСТАР СЕРАЯ" Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 5 до 60 мм без штукатурной сетки.	30 кг	40	240	238	236	234
Штукатурка гипсовая МАШИННОГО и РУЧНОГО нанесения Perfekta® – "ГИПСТАР БЕЛАЯ" Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 5 до 60 мм без штукатурной сетки.	30 кг		245	241	238	235
Штукатурка фасадная облегченная МАШИННОГО нанесения Perfekta® – "ФронтПро" Для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи зданий, используется в качестве "обрызга" и выравнивающего слоя. Рекомендуются для нанесения с помощью типовых штукатурных станций. Фракция - 1,25 мм. Наносится слоем от 5 до 40 мм без штукатурной сетки.	30 кг		190	188	186	182
Штукатурка фасадная легкая МАШИННОГО нанесения Perfekta® – "ФронтПро Лайт" (Улучшенная рецептура) Для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи зданий. Обладает низким расходом, легко наносится и разравнивается. Обеспечивает снижение теплопотерь и надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Рекомендуются для нанесения с помощью типовых штукатурных станций. Фракция - 1,25 мм. Коэффициент теплопроводности - 0,23 Вт/м*С. Наносится слоем от 5 до 50 мм без штукатурной сетки.	30 кг	48 !!!	240	237	235	230
ШПАКЛЕВКИ						
Шпаклевки фасадные						
Шпаклевка цементная Perfekta® – "ГЛАЙД СТАНДАРТ" Для высококачественного финишного выравнивания фасадов зданий (выше цокольной части), стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуются под последующее нанесение декоративных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Наносится слоем от 0 до 5 мм.	20 кг	48	245	240	235	230
Шпаклевка цементная белая Perfekta® – "ГЛАЙД ПРЕМИУМ" Для высококачественного, финишного выравнивания фасадов зданий, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Рекомендуются под последующее нанесение декоративных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Наносится слоем от 0 до 6 мм.	20 кг		346	339	332	325
Шпаклевки интерьерные						
Шпаклевка гипсовая универсальная Perfekta® – "ЭКОКРАФТ" Для заделки швов ГКЛ и ГВЛ БЕЗ АРМИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ, для монтажа ПГП, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, а также для выравнивания стен и потолков. Изготовлена на основе высокопрочного белого альфа-гипса. Наносится слоем от 0 до 10 мм.	20 кг	48	609	597	585	572
Шпаклевка гипсовая Perfekta® – "ЭКОСТАРТ" (Новинка!!!) Для высококачественного тонкослойного выравнивания стен и потолков, заделки с использованием армирующей ленты швов ГКЛ и ПГП, устранения выбоин, трещин и раковин глубиной до 8 мм. Обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не размазывается при обработке грунтами. Для внутренних работ. Цвет БЕЛЫЙ.	20 кг		266	261	255	250
Шпаклевка гипсовая финишная Perfekta® – "ЭКОФИНИШ" Для окончательного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 1 до 5 мм. Применяется для заделки швов ГКЛ. Для внутренних работ. Цвет БЕЛЫЙ.	20 кг		276	270	265	259
Шпаклевка гипсовая Perfekta® – "СУПЕРФИНИШ" (Новинка!!!) Для идеально гладкого, тонкослойного финишного выравнивания слоем от 0 до 2 мм. Выводится в «ноль», обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не размазывается при обработке грунтами. Рекомендуются под последующее нанесение декоративных покрытий, особенно, под окрашивание. Для внутренних работ. Цвет БЕЛЫЙ.	20 кг		329	322	316	309
Шпаклевка полимерная суперфинишная Perfekta® – "УЛЬТРАФАЙН" Для окончательного выравнивания стен и потолков под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 3 мм. Для внутренних работ.	25 кг 10 кг		80	413 195	405 191	396 187
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ						
Клей монтажный Perfekta® – "ПЕНОБЛОК" Для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата, силиката, а также пенополистиролбетона. Используется для тонкослойной кладки газобетонных и пенобетонных блоков. Позволяет укладывать блоки тонкими швами от 2 до 8 мм, что предотвращает возникновение термических мостиков холода между блоками. Максимальная фракция – 0,315 мм.	25 кг	48	206	202	198	193
Клей монтажный Perfekta® – "ПЕНОБЛОК" / ЗИМНЯЯ СЕРИЯ !	25 кг		238	233	228	224
Клей монтажный гипсовый Perfekta® – "ГИПСОЛИТ" Для приклеивания ГКЛ, ГВЛ, монтажа перегородок из ПГП (5 - 20 мм), элементов архитектурного декора на основе гипсового вакуумного, а также пенополистирольных и минераловатных плит на поверхности стен внутри помещений с нормальной влажностью. Позволяет выравнивать поверхности стен без использования дополнительных механических креплений, обладает высокой адгезией, быстрым твердением и набором прочности. Используется в качестве базовой шпаклевки (2 - 10 мм).	30 кг 10 кг	40 80	266 130	261 128	255 125	250 122
Штукатурно-клеевой состав Perfekta® – "ТЕРМОТЕК" Для монтажа теплоизоляционных пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуются для применения в системах утепления фасадов штукатурного типа для новых и старых зданий в качестве ремонтного состава при ремонте поврежденного штукатурного слоя, а также для создания промежуточного штукатурного слоя, наносимого на гладкое бетонное основание и на поверхности, подверженных нагреву до 100°С, в том числе, для облицовки каминной керамической плиткой.	25 кг	48	357	350	343	336
Штукатурно-клеевой состав Perfekta® – "ТЕРМОТЕК" / ЗИМНЯЯ СЕРИЯ !	25 кг		399	383	375	367
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ						
Гидроизоляция обмазочная Perfekta® – "АКВАСТОП" Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, стен и полов во влажных помещениях. Применяется при гидроизоляции бассейнов, емкостей и резервуаров, в том числе, с питьевой водой. Рекомендуются при восстановлении старых зданий. Возможно применение для защиты гидротехнических и очистных сооружений. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию щелочей и солей. Для внутренних и наружных работ. Водопроницаемость – W20.	20 кг	48	570	558	547	536
ГРУНТОВКИ						
Грунтовка универсальная Perfekta® – "СТАНДАРТ" Для предварительной подготовки различных оснований под последующее нанесение отделочных материалов (штукатурок, шпаклевок, стяжек, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов). Повышает сцепление наносимого материала с основанием, укрепляет и выравнивает впитывающую способность основания. Особенно рекомендуется для ячеистых бетонов. Для наружных и внутренних работ.	10 л	50	273	268	262	257
Грунтовка Perfekta® – "ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ" Для предварительной обработки и укрепления поверхности стандартных и слабых оснований (на меловой, гипсовой основе). Обладает высокой проникающей способностью. Применяется перед нанесением штукатурок, шпаклевок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется применять перед нанесением ренгителла и наливных полов. Применяется для наружных и внутренних работ.	10 л		326	320	313	307
Грунтовка Perfekta® – "БЕТОФИКС" Для подготовки плотных, не впитывающих влагу оснований (монокристаллический бетон, керамическая плитка, старые масляные и алкидные покрытия и т.п.) перед нанесением гипсовых и цементных выравнивающих штукатурок, устройства стяжек, плиточных клеев. Делает гладкие поверхности шероховатыми, прочно сцепляет наносимый материал с основанием. Применяется для наружных и внутренних работ.	10 кг 20 кг	12/24/36 11	612 1 135	600 1 113	587 1 090	575 1 067
ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ СМЕСИ						
Смесь Perfekta® M150 "УНИВЕРСАЛЬНАЯ" Для монтажа, кладочных, штукатурных работ и устройства стяжек внутри и снаружи зданий.	50 кг	40	160	-	-	158
Смесь Perfekta® M150 "ШТУКАТУРНАЯ" Для оштукатуривания стен из бетона, кирпича, камня внутри и снаружи зданий.	50 кг		165	-	-	163
Смесь Perfekta® M200 "МОНТАЖНАЯ" (Пескобетон) Для выравнивания и создания бетонных полов, лестниц, устройства фундаментов, ремонта бетонных стен и полов, крепления металлических элементов, монтажа железобетонных конструкций; в системах электрического и водяного подогрева пола. Применяется для внутренних и наружных работ.	50 кг		176	-	-	174

Наименование	Вес/ объем	На поддоне (шт.)	Розничная цена, руб.	от 3 тонн	от 5 тонн	от 10 тонн		
ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ								
Алебастр Perfekta® "Гипс строительный" Для изготовления гипсовых масс и растворов, применяемых в строительных, ремонтных и отделочных работах. Для внутренних работ.	30 кг	40	190	-	-	188		
	10 кг	80	85	-	-	84		
Гипс формовочный Для изготовления форм и моделей при изготовлении лепных изделий, декоративных плит, деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток и других изделий. Марка Г6 - Г7.	30 кг	40	325	-	-	323		
	50 кг		490	-	-	485		
Цемент белый СЕМ I 52.5N Высококачественное вяжущее вещество, используемое в производстве сухих строительных смесей, а также в строительных, отделочных и ремонтных работах.	50 кг		290	-	-	-		
Портландцемент Ultracem 500 (ЦЕМ III/A-K (Ш-П) 32,5Б) Высококачественное вяжущее вещество, используемое в производстве сухих строительных смесей, а также в строительных, отделочных и ремонтных работах. ГОСТ 31108-2003	50 кг			-	-	-		
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ (Новинка!!!)								
Кладочный раствор теплоизоляционный Perfekta® - "ЛИНКЕР ТЕРМО" Для кладки стен из легких пустотелых крупноформатных керамических блока, легкого пустотелого кирпича с вертикальными пустотами, пористого бетона и блоков из бетона на пористых заполнителях. Без тепловых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводности кладочной смеси. Для внутренних и наружных работ. Прочность на сжатие не менее 5 МПа. Коэффициент теплопроводности: 0,24 - 0,26 Вт/м²·С. Выпускается с использованием технологии внутреннего армирования фиброволокном!	20 кг	48	266	263	258	255		
Кладочный р-р теплоизоляционный Perfekta® - "ЛИНКЕР ТЕРМО" / ЗИМНЯЯ СЕРИЯ !	20 кг		301	298	292	289		
ЛИНКЕР СТАНДАРТ Для полнотелого и пустотелого облицовочного керамического кирпича, рядового керамического и плотного силикатного кирпича, для блоков из бетона и натурального камня с водопоглощением от 5 до 15% с одновременной декоративной расшивкой швов кладки. Выпускается с использованием технологии внутреннего армирования фиброволокном! Прочность на сжатие - 15 МПа. Толщина шва 5 - 15 мм.								
	Белый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Бежевый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Кремово-бежевый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
Новинка!	Желтый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Кремово-желтый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Кремово-розовый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Кремовый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Кирпичный	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Серый	25 кг	48	175	174	170	168	
		50 кг	40	335	332	325	322	
	Светло-серый	25 кг	48	196	194	190	188	
		50 кг	40	371	367	360	356	
	Темно-серый	25 кг	48	204	202	198	196	
		50 кг	40	399	395	387	383	
	Горчичный	25 кг	48	204	202	198	196	
		50 кг	40	400	396	388	384	
	Светло-коричневый	25 кг	48	212	210	205	203	
		50 кг	40	400	396	388	384	
	Медный	25 кг	48	212	210	205	203	
		50 кг	40	400	396	388	384	
Новинка!	Фисташковый	25 кг	48	349	346	339	335	
		50 кг	40	647	640	627	621	
	Коричневый	25 кг	48	248	245	241	238	
		50 кг	40	458	454	444	440	
	Супер БЕЛЫЙ	25 кг	48	270	267	262	259	
		50 кг	40	494	490	480	475	
Новинка!	Вишневый	25 кг	48	270	267	262	259	
		50 кг	40	502	497	487	482	
	Красный	25 кг	48	270	267	262	259	
		50 кг	40	502	497	487	482	
	Шоколадный	25 кг	48	378	375	367	363	
		50 кг	40	705	698	684	677	
	Черный	25 кг	48	349	346	339	335	
		50 кг	40	647	640	627	621	
ЛИНКЕР ЭКСПЕРТ Для создания прочного, долговечного, паропроницаемого, водо- и морозостойкого кладочного шва между кладочными элементами с любым водопоглощением (полнотелый и пустотелый облицовочный керамический и клинкерный кирпич, рядовой керамический и силикатный кирпич, кирпич или блоки из бетона и натурального камня), с одновременной декоративной расшивкой швов кладки. Применяется в качестве заполнителя швов при пустотелой кладке и для реставрации и декоративной отделки старых кладочных швов. Благодаря специальным добавкам, состав не «садится» и не образует высолов. Экономичность применения обеспечивается предотвращением сползания раствора в пустоты кирпича. Прочность на сжатие не менее 15 МПа. Толщина шва 5 - 20 мм.								
	Белый	25 кг	48	241	238	233	231	
	Бежевый	25 кг		241	238	233	231	
	Кремово-бежевый	25 кг		241	238	233	231	
Новинка!	Желтый	25 кг		241	238	233	231	
	Кремово-желтый	25 кг		241	238	233	231	
	Кремово-розовый	25 кг		248	245	241	238	
	Кремовый	25 кг		248	245	241	238	
	Кирпичный	25 кг		241	238	233	231	
	Серый	25 кг		204	202	198	196	
	Светло-серый	25 кг		248	245	241	238	
	Темно-серый	25 кг		241	238	233	231	
	Горчичный	25 кг		248	245	241	238	
	Светло-коричневый	25 кг		248	245	241	238	
	Медный	25 кг		248	245	241	238	
Новинка!	Фисташковый	25 кг		371	367	360	356	
	Коричневый	25 кг		284	281	276	273	
Новинка!	Супер БЕЛЫЙ	25 кг		291	289	283	280	
	Вишневый	25 кг		306	303	297	294	
	Красный	25 кг		306	303	297	294	
	Шоколадный	25 кг		400	396	388	384	
	Черный	25 кг		371	367	360	356	
ЛИНКЕР ШОВ Для декоративно-защитной расшивки швов между кладочными элементами с любым водопоглощением (полнотелый и пустотелый облицовочный керамический и клинкерный кирпич, рядовой керамический и силикатный кирпич, кирпич или блоки из бетона и натурального камня, клинкерная и керамическая фасадная плитка). После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропроницаемый, стойкий к образованию «высолов», свето-, водо- и морозостойкий шов. Материал может использоваться в качестве заполнителя швов при пустотелой кладке, для реставрации и декоративной отделки старых кладочных и межплиточных швов. Прочность на сжатие не менее 15 МПа. Толщина шва 5 - 20 мм.								
	Белый	25 кг		48	394	390	383	379
	Бежевый	25 кг			409	405	397	393
	Кремово-бежевый	25 кг			409	405	397	393
Новинка!	Желтый	25 кг			423	419	411	406
	Кремово-желтый	25 кг			423	419	411	406
	Кремово-розовый	25 кг			423	419	411	406
	Кремовый	25 кг	423		419	411	406	
	Кирпичный	25 кг	394		390	383	379	
	Серый	25 кг	365		362	354	351	
	Светло-серый	25 кг	423		419	411	406	
	Темно-серый	25 кг	394		390	383	379	
	Горчичный	25 кг	394		390	383	379	
	Светло-коричневый	25 кг	438		434	425	420	
	Медный	25 кг	394		390	383	379	
Новинка!	Фисташковый	25 кг	525		520	509	504	
	Коричневый	25 кг	438		434	425	420	
Новинка!	Супер БЕЛЫЙ	25 кг	438		434	425	420	
	Вишневый	25 кг	438		434	425	420	
	Красный	25 кг	438		434	425	420	
	Шоколадный	25 кг	525		520	509	504	
	Черный	25 кг	525		520	509	504	

Цены действительны с 01 июня 2014г.

В цену включена стоимость доставки в радиусе 60 км от завода при загрузке 20 тонн и более. В случае самовывоза стоимость каждой позиции уменьшается на 4 рубля, в т.ч. НДС. Продукция ТМ "Perfekta" произведена согласно ГОСТ и соответствует действующим на территории Российской Федерации экологическим и гигиеническим нормам.